

HMS - DATABLAD

Revisjonsdato: 29.08.02

Datablad nr:

STHAMEX - Øvingsskum - N

## 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Handelsnavn STHAMEX - Øvingsskum - N  
Synonymer  
Kjemisk navn  
Artikkel nr Dekl.nr.  
Gruppe CAS nr.  
EC-nr Indeks nr.  
Resept nr Formel  
Leverandør PRESTO BRANNTEKNIKK AS  
Breiflåtveien 15  
Postboks 1096 Hillevåg  
4095 STAVANGER  
Tlf: 51 58 34 11 Fax: 51 58 23 99 Nødtelefon 1: Giftinfo: 22 59 13 00  
Omsetter

Ansvarlig Arne Gabrielsen

Anvendelse Brannslukningsskum  
Utarbeidet av HMS Logiconsult AS v/FJ

## 2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

Ingrediens ..... CAS-nr Innhold FB FH FM R-Setninger  
Overflateaktive stoffer <20 Xi 36/38

Tegnforklaring FB/FH/FM=Fareklasse brann/-helse/-miljø, Tx=Meget Giftig, T=Giftig,  
C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende,

IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv, O=Oksyderende, Fx=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, M=Arve- stoffskadelig, A=Allergifremkallende, K=Kreftfremkallende, R=Reproduksjonsskadelig.

Ingrediens- kommentarer                      VANNBASERT  
CAS-nr. er beskyttet.

Nr.1 Klass: Produsent

Se punkt 16 for fulltekstversjon av alle R-setninger som er angitt i dette punkt.

### 3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Vurdert Ikke-merkepliktig

Oppbevares utilgjengelig for barn.

### 4. FØRSTEHJELPSTILTAK

Annen informasjon                      Flytt den skadde fra eksponeringskilden. Gi aldri mat eller drikke til bevisstløs person.

Innånding                      Den skadede bringes snarest mulig bort fra eksponeringskilden. Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft.

Hudkontakt                      Tilsølt hud spyles straks med vann i minst 15 min.

Øyekontakt                      Ved sprut skylles øynene øyeblikkelig med store mengder vann i minimum 15 minutter. Kontakt lege ved fortsatt ubehag.

Svelging                      FREMKALL IKKE BREKNINGER! (Mulig fare for kvelning som følge av dannelse av skum). Skyll munnen med vann, deretter drikkes store mengder vann eller helst melk. Gi aldri noe til en bevisstløs person. Kontakt lege.

Informasjon til helsepersonell                      -

Helsekontroll

## 5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

Passende slukningsmidler                      Produktet er et brannslukningsmiddel.

Uegnede slukningsmidler                      -

Brann og eksplosjonsfarer                      Produktet er ikke brannfarlig.

Personlig verneutstyr                      Brannslukkere må benytte røykdykkerutstyr.

Annen informasjon                      -

## 6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Sikkerhetstiltak for å beskytte personell                      Bruk personlig verneutstyr beskrevet i pkt. 8. Unngå øye- og hudkontakt. Unngå innånding av damper. Sørg for god ventilasjon. Unngå sprut.

Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø                      Større mengder konsentrat må ikke tømmes i kloakk.

Egnede metoder for skadebegrensning og opprensning                      Absorberes med sand, sagmugg o.l. Oppsamles. Stoffet er ikke spesialavfall.

Annen informasjon

## 7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

Spesielle egen- skaper og farer                      -

Håndterings- veiledning                      Det skal være øyespyler på arbeidsplassen. Bruk personlig verneutstyr som beskrevet i pkt. 8.

Unngå sprut. Unngå hud- og øyekontakt. Unngå innånding av aerosoler. Sørg for god ventilasjon ved aerosoldannelse.

Lagringsanvisning                      Må ikke lagres sammen med oksyderende stoffer som f.eks. salpetersyre, nitrateter, klorater. OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN.

Annen informasjon

## 8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

Administrative normer                      Ingrediens ..... Adm.Norm. Enhet

Forebyggende tiltak                      Øyespylingsmuligheter nær arbeidsplassen. Alt ny-innkjøpt personlig verneutstyr skal være CE-merket. Unngå utvikling av aerosoler. Unngå øyekontakt. Unngå innånding av damper/ spray. Unngå hudkontakt. Unngå sprut. Sørg for god ventilasjon.

Åndedrettsvern                              Ved fare for innånding av produktet bør det benyttes åndedrettsvern med støvfilter (P-2) og gassfilter (A-brunt).

Øyevern                                      Det bør brukes tette vernebriller evt. ansiktsmaske ved aerosoldannelse eller fare for sprut.

Håndvern                                      Ved langvarig og hyppig hudkontakt bruk vernehansker av: gummi eller plast bortsett fra latex. Bruk innervanter av bomull. Vernehanskene bør skiftes etter 4-5 timers bruk, vrennes og luftes.